

# cappel

## KT Extra

### Kaydırak Temizleyici

#### ÖZELLİKLER

İnorganik asit ihtiva eden yoğunlaştırılmış kireç çözücüdür. Su sertliği nedeni ile su kaydıraklarında oluşan kireç tabakalarının temizliğinde kullanılır. Ayrıca kaydırak yüzeyinde oluşan pasları, su izlerini ve farklı nedenler ile oluşan dalga lekelerini giderir.

- Sıvı olduğu için kullanımı kolaydır.
- Konsantrasyonundan dolayı kullanımda ekonomiktir.
- Köpüklü yapısı sayesinde yüzeye daha kolay tutunur.
- Yıpranmamış yeni ve parlak kaydıraklarda kullanılmaz, parlak yüzeyi matlaştırır.
- Cam, seramik gibi camsı yüzeyler ile temas ettirilmemelidir.

#### KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI

- Temizlik öncesinde yüzeyler, su ile iyice ıslatılmalıdır.
- Ürün geniş bir plastik kovaya doldurulur.
- Yumuşak ve uzun tüylü bir plastik fırça ürüne daldırılıp temizlenecek yüzeye sürüp fırçalanarak temizlik işlemi yapılır.
- Kireç çözme işlemi devam ederken yüzeylerde köpürme gözlenir. Köpürmenin kesilmesi yüzeylerdeki kireç tabakalarının temizlendiğinin göstergesidir.
- Temizlik işlemi sonrasında bol su ile durulanmalıdır.
- Temizlik sırasında oluşan kirli suların ve ilk durulama suyunun yüzme havuzuna karışmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
- Temizlik sırasında ürün kaydırak yüzeyinde uzun süre bekletilmemelidir. Bekletme süresi max. 2 dk olmalıdır.

#### BİLEŞİMİ

Nitrik Asit >%30 (Cas:7697-37-2), Hidrofulorik asit %5-15 (Cas: 7664-39-3), Alkil amin <%5

#### TÜKETİCİNİN DİKKATİNE

Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz, Kullanırken eldiven, tam yüz maskesi ve koruyucu donanım giyiniz, Çocuklardan uzak tutunuz. Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz. H272: Yangını güçlendirebilir; oksitleyici, H300: Yutulması halinde öldürücüdür, H310: Cilt ile teması halinde öldürücüdür, H331: Solunması halinde toksiktir, P260: Buharını, spreyini solumayın, P280: Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın, P301+P310: YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU telefonunu veya doktoru/hekimi arayın, P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun, P303+P361+P353: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirli tüm giysilerinizi hemen çıkarın. Cildinizi su ile durulayın, P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)' nin 114 no'lu telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetleri'nin 112 no'lu telefonunu arayınız.

# cappel

## KT Extra

### Kaydırak Temizleyici

Parametre	Kabul değeri/aralığı	Test yöntemi
Ambalaj	Temiz, sağlam, sızdırmaz	Duyusal
Parti no	Doğru, okunaklı	Duyusal
Yabancı madde	İçermemeli	Duyusal
Görünüm	Berrak sıvı	Duyusal
Renk	Renksiz-açık sarı	Duyusal
Koku	Asit kokusu	Duyusal
Net gramaj	25,000 kg	76/211/AT
Parti ortalama birim ağırlığı	> 25 kg	76/211/AT
TU1	24,625 kg	76/211/AT
TU2	24,250 kg	76/211/AT
Yoğunluk (20°C)	1,250 g/cm <sup>3</sup>	Densitometre
Asit İndisi % (m/m)	30 - 37	TS 13411

BELİRTİLMESİ GEREKEN DİĞER İŞARETLER	 HDPE 2763	 TÜRKMALI	 Çevremizi koruyalım	 Ücretsiz Tüketici Hattı 0800 511 03 10
AMBALAJ CİNSİ VE KODU	HDPE 2			
DEPOLAMA / SAKLAMA KOŞULLARI	Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda, direkt güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz.			
ÜRÜN SINIF / ÇEŞİT / TÜR	Endüstriyel kullanım içindir.			
İLGİLİ YÖNETMELİK / TEBLİĞ / TSE STANDARDI ADI	Kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünlerinin üretimine, ithalatına ve bildirim esaslarına dair tebliğ.			

