

# alcov C 1

## KİR VE CİLA SÖKÜCÜ

Özellikler: Sökülmesi gereken aşınmış cilayı çıkarır. Zemin yüzeyine yerleşmiş yoğun kir ve yağları temizler. Ahşap yüzeyler hariç sert zeminlerde kullanılır.

Kullanım şekli ve miktarı: 10 litre suya 2 -3 litre Alcov C1 ilave edilerek seyreltilir. Islak paspas ile yada makine deterjan tankından temizlenecek yüzeye yayılır. Altına sert ped takılmış cila makinesi ile zemin üzerinde gezdirilerek cila sökme işlemi yapılır. Kirli su ve eski cila ıslak - kuru vakum süpürgesi ile temizlenir. Daha sonra temiz su ile 2-3 kez durulanır ve kuruması beklenir. Yukarıda kullanılan makine ve ekipmanlarda hemen yıkayıp durulanır.





Tüketicinin dikkatine: Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Tehlike uyarıları ve güvenlik bilgileri için ürün SDS'ine bakınız.

Bileşim: Alcohol C12-18 Ethoxylate (Cas No: 146340-16-1) < %5, Hedp ( Cas No:2809-21-4) < %5, Butil Glikol (Cas No: 111-76-2) % 5-15, Etil Alkol(Cas No: 64-17-5) < %5, Sodyum Hidroksit (Cas No:1310-73-2) < %5

### Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

pH	: >13
Görünüm	: Berrak sıvı
Renk	: Yok
Koku	: Kendine özgü
Katı madde miktarı	: %12-13
Yoğunluk (20°C)	: 1,038 g/mL
Bulanma sıcaklığı	: ~35°C

Depolama: Serin ve kuru bir yerde direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakmadan muhafaza ediniz. Üst üste en fazla 4 koli istifleyiniz.



STOK KODU	AMBALAJ	KOLI İÇİ ADET
-----------	---------	---------------

PA 11	5,15 kg	2
-------	---------	---

### Genel Merkez (Fabrika):

Antalya Org. San. Böl. 1.  
Kısım Atatürk Blv. No:25  
07190 Döşemealtı/Antalya  
T:0242 258 1140 (pbx)  
F:0242 258 1271  
info@gunsu.com.tr



**günsu PROFESYONEL**

GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİS. SAN. ve TİC. A.Ş.  
www.gunsu.com.tr [f](https://www.facebook.com/GunsuA.S) /GunsuA.S [t](https://www.tiktok.com/@GunsuAS) /GunsuAS