

forest

CAM TEMİZLEME MADDESİ

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Özellikler: Otel, fabrika, hastane, büro ve evlerdeki cam, ayna, televizyon ekranı ve benzeri parlak yüzeylerin temizlenmesinde kullanılır. Cam yüzeyler çabuk ve kolayca parlatılır. Yağlı lekeleri, iş lekelerini kolayca çıkarır durulamaya gerek yoktur.

G 305

5 L e
4,97 Kg

Kullanım şekli ve miktarı: İnce bir tabaka halinde yüzeye püskürtülür. İf bırakmayan bir bez ile ya da lastik silecek ile yüzey kurulur. İz kalmaması için yüzey iyice kurutulmalıdır. Islak veya kirli bez kullanılmamalıdır.

Tüketicinin dikkatine: Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASı HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

Bileşim: Etil Alkol (Cas No:64-17-5) < %5, Sodyum Lauret Sülfat (Cas No: 68891-38-3) < %5, Boya ve Koruyucu içerir.

Depolama: Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Üst üste en fazla dört koli istifleyiniz.

**ENDÜSTRİYEL
KULLANIM İÇİNDİR**

STOK KODU

AMBALAJ

KOLİ İÇİ ADET

PF 126

0,75 ML

12 ADET

günsu

ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİSLERİ
SANAYİ VE TİCARİET AŞ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı
NO:25 07190 Doğemealtı - Antalya - TÜRKİYE
Tel: +90 242 258 11 40 - Faks: +90 242 258 11 71
www.gunsu.com.tr - info@gunsu.com.tr



Çevremizi koruyalım

TS 11636



HDPE
2763

