

Özellikler: Lavabo, fayans, banyo, küvet, klozet temizliğinde kullanılır. Su sertliğinden dolayı oluşmuş kireç birikimlerinin temizlenmesi için üretilmiştir. Mermer için uygun değildir.

Kullanım şekli ve miktarı: Kireçlenme miktarına bağlı olarak 1/3 ile 1/20 nispetinde sulandırılır. Su ile belirtilen oranda seyreltilen Forest G 306, temizlenecek yüzeye dökülür. Etki etmesi için bir süre beklenir ve bol su ile durulanır.



Tüketicinin dikkatine: Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Kullanırken eldiven giyiniz. Çocuklardan uzak tutunuz. Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz. Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. P280: Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P310: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU telefonunu veya doktoru/hekimi arayın. P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye/ettirmeye çalışmayın. P303+P361+P353: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın. Cildinizi su ile durulayın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

Bileşim: Nitrik asit (CAS: 7697-37-2) %15-30, fosforik asit (CAS: 7664-38-2) %5 - 15

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

pH	: 1,5-2,5
Görünüm	: Berrak sıvı
Renk	: Kırmızı
Koku	: Nitrik asit kokusu
Yoğunluk (20°C)	: 1,133 g/cm ³
Toplam Asitlik (%Na2O)	: 11,0-13,5

Depolama: Ağız sıkıca kapalı, ambalajına zarar gelmeyecek şekilde ve dik olarak muhafaza ediniz. Serin, kuru ve doğrudan güneş ışığı almayacak bir yerde saklayınız.



STOK KODU	AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADET
PF 131	20 L	1



TS 13414 Sınıf II Tip I

Genel Merkez (Fabrika):

Antalya Org. San. Böl. 1.
Kısım Atatürk Blv. No:25
07190 Döşemealtı/Antalya
T:0242 258 1140 (pbx)
F:0242 258 1271
info@gunsu.com.tr



GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİS. SAN. ve TİC. A.Ş.
www.gunsu.com.tr [f/GunsuA.S](https://www.facebook.com/GunsuA.S) [t/GunsuAS](https://www.tumblr.com/GunsuAS)