

# forest G 326

## AMONYAK BAZLI GENEL TEMİZLİK MADDESİ

**Özellikler:** Geniş yüzey temizlikleri, mermer, marley, fayans, seramik, duvar kağıdı, halı, ahşap yüzeyler, evye, banyo, küvet, cam malzemeler ve armatürlerin temizliğinde kullanılır. İçeriğinde bulunan çözücüler sayesinde yüzeylerdeki lekeleri çıkarır. Yüzeyleri çizmez. Hoş ve ferah kokulu, kalıcı parfümü vardır. Özel Amonyaklı formülü sayesinde derinlemesine temizlik hijyen sağlar. Ayrıca Forest G326; Asansörlerde oluşan kir ve korozyon lekelerinde, Beyaz veya açık renk Vinil ve plastik alanlarda oluşan zor ve inatçı lekelerde, Aside karşı hassas banyo mermer alanların temizlenmesinde etkili bir üründür.

**Kullanım şekli ve miktarı:** 1 L suya 1-5 g Forest G 326 kullanılarak hazırlanan çözelti ile yüzeyler pas pas ya da mop yardımıyla silinir. Zor ve inatçı kirlerde Forest G 326'yı ıslak bir bez ya da süngerin üzerine veya temizlenecek yüzeye az miktarda döküp bez yardımıyla silin. Uygulama sonrası gerekirse temiz su ile durulama yapılabilir.

**Tüketicinin dikkatine:** H315 Cilt tahrişine yol açar. H318 Ciddi göz hasarına yol açar. P264 Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. P280 Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın. P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU telefonunu veya doktoru/hekimi arayın. P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile iyice yıkayın. P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

**Bileşim:** EtilenDiaminTetraAsetik Asit <%5 CAS:64-02-8, Amonyum Hidroksit <%5 CAS:1336-21-6, Sodyum Lauret Sülfat < %5 CAS:68891-38-3, Oxo Alcohol EO <%5 CAS:68439-46-3.

### Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

pH	: 11 - 12
Görünüm	: Opak Kıvamlı Sıvı
Renk	: Yeşil
Koku	: Çam-Amonyak
Yoğunluk (20°C)	: 1,010 g/cm <sup>3</sup>
Yabancı madde	: İçermemeli

**Depolama:** Sadece orijinal kabında, serin ve kuru bir yerde depolayın. Üst üste en fazla 2 bidon istifleyiniz.



pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
(%1)



STOK KODU

AMBALAJ

KOLİ İÇİ ADET

PF 175

20 L

1

### Genel Merkez (Fabrika):

Antalya Org. San. Böl. 1.  
Kısım Atatürk Blv. No:25  
07190 Döşemealtı/Antalya  
T:0242 258 1140 (pbx)  
F:0242 258 1271  
info@gunsu.com.tr



GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİS. SAN. ve TİC. A.Ş.  
www.gunsu.com.tr [f](https://www.facebook.com/GunsuA.S) /GunsuA.S [t](https://www.tumblr.com/GunsuAS) /GunsuAS