

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 05.04.2021 - 2021/69

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR:

ÜRÜN TİPİ	ZARARLI TÜRÜ - YAŞAM EVRESİ	UYGULAMA ALANI VE SEKİ	UYGULAMA BOZU VE SÜRE	UYGULAMA ARALIĞI
2	S. Aureus ATCC 6538; P. Aeruginosa ATCC 15442; E. Coli ATCC 10536; E. Hirae ATCC 10541	Umumi ve Kişisel Alan 442; Püskürtürkek, paspaslayarak ve hijyen havuzuna koyularak	1/200 (Sprey ve paspas)  1/100 (Hijyen paspas havuzu)  5 dakika	Gerektikçe

Kullanım şekli: Ekipman ve yüzey uygulaması için 0,50'lik ( 10 litre suya 50 ml ) Iopex 510, ön temizliği yapılmış ekipmanlara ve/veya dik yüzeylere 20-30 cm uzaklıktan sprey aparatı yardımı ile püskürtülür ve yüzeyin/ekipmanın tüm alanının ince tabaka halinde silinmesi sağlanır. Yatay yüzeylere paspaslayarak uygulanır. 5 dakika beklenir. Hijyen paspası uygulaması için % 1'lik ( 10 litre suya 100 ml ) Iopex 510 ilave edilerek hazırlanmış solüsyon ile paspas yapılır. Havuzun solüsyonu günlük değiştirilir. Gün içinde eksilmesi tamamlanır.

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROŞEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.

Üretici firma ve ruhsat sahibinin adı ve adresi:

GÜNSÜ ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No:25 07190 Döğemealtı-ANTALYA

Tel : 0 242 258 11 40 (pbx) - Faks: 0 242 258 12 71 info@gunsu.com.tr

www.gunsu.com.tr

NET MİKTARI: 1 L, 5 L, 20 L, 1000 L

Ambalaj malzemesi cinsi: Yüksek Densite Polietilen ( YDPE )  
Ambalaj açmazsı ürün 3 ay süre içinde kullanılmalıdır. Orijinal ambalajında, kapaklı kapalı olarak uygun koşullarda saklandığı sürece ürünün raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU: PROFESYONELLER

LOPEX 510 Sert Yüzeyler ve Ekipmanlar İçin Bakterisit  
GÜNSÜ ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Formülasyonu Şeklini Sıvı

Bileşimi / Aktif Madde: Didesidimetil Amonyum Klorür ( CAS: 7173-51-5 ) % 3,2 ( w/w )

Yardımcı Maddeler: Deilyonize su ( CAS: 7732-18-5 ) % 88,8 ( w/w ); Etil Alkol ( CAS: 64-17-5 ) % 8 ( w/w )

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ. UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ. UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İNIZ, KULLANMA TALİMATINA UYUNUZ.

Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

ÜRÜN TİPİ 2

Tip 2 - Umumi ve kişisel alanlar için yüzey/ekipman bakterisiti

LD50 değerleri (Oral Şekil) : 262 mg/kg ( Didesidimetilamonyum Klorür )

10470 mg/kg ( Etil Alkol )

Zehirlenme belirtileri: Yutulduğunda zararlıdır. Zehirlenen hastalarda solunum güçlüğü, kusma, baygınlik görülebilir.

İlk yardım önlemleri:

Solunması halinde: Yutma olmuşa KUSTURMAYIN. Ağzı suyla çalkalayarak yıkayın. Bilinci yerinde olmayan hastaya asla ağız yoluyla bir şeyler vermayın. Acil tıbbi yardım alın. Cilt ile temas halinde: Ciltle temas halinde, kirlenmiş giysi ve ayakkabıları çıkartarak akan suyun altında en az 15 dakika süreyle yıkayın. Doktor çağırın. Kirlenmiş elbise ve ayakkabıları da hemen yıkayın. Gözle temas halinde: Göz kapaklarını açık tutarak en az 30 dakika, akan ılık suyla yıkayın. Kontak lens varsa çıkarılarak akan suya 5 dakika yıkayın. Daha sonra ilaچی tedavi için göz doktoruna gidin. Yutulması halinde: Hastayı derhal açık havaya çıkarın. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. Solunum güçlüğü varsa, oksijen verin. Acil tıbbi yardım alın. Doktorun dikkatine: Tedavi şekli semptomatik ve destekleyici nitelikte olmalıdır.

Antidodu ve gerekli bilgileri: Özel bir antidodu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ

( UZEM )'NİN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYIN.

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar: Göz ile temasından sakının. Kabı sıkıca kapalı tutun. Ürün kalitesini korumak için, ısı veya doğrudan güneş ışığı almayan; kuru, soğuk ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayınız.

Anılar için zehirlidir.

Zararlılık ifadeleri:

H261: Alevlenir sıvı ve buhar. H315: Cilt tahrişine yol açar.

Önemli ifadeleri:

P210: Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun - Sigara içmeyin. P233: Kabı sıkıca kapalı tutun. P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın. P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın. P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın. P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. P280: Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P321: Özel müdahale gerekli ( etikete bakın). P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. P501: İçeriği/ kabı ilgili yönetmeliğe göre bertaraf edin. P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. P370+P378: Yangın durumunda söndürme için su spreyi, alkolde dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın. P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. P303+P361+P353: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su ile durulayın.

STOK KODU

AMBALAJ

KOLİ İÇİ ADET

PL 102

5 L

4 ADET

 günsu

ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİSLERİ  
SANAYİ VE TİCARET AŞ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı

No: 25 07190 Döğemealtı - ANTALYA

Tel : (0242) 258 11 40 Fax: (0242) 258 12 71

www.gunsu.com.tr info@gunsu.com.tr

(Çekir veri belgesinin edinilebilirliği adres, telefon numarası,

e-posta adresi)



**DİKKAT**

**5 Le**