

# lopex 530

## QAC BAZLI TEMİZLEME VE KOKU GİDERME MADDESİ

**Özellikler:** Duvar, zemin, alet ve ekipmanların dış yüzeylerinin temizliğinde kullanılır. Kötü kokuları giderir. Metallerde korozyona neden olmaz. Deriyi tahriş etmez.

**Kullanım şekli ve miktarı:** % 2-3 'lük konsantrasyonda ( 10lt. Suya 1-1,5 su bardağı ) ve 20-60 oC sıcaklıktaki lopex 530 ' lu solüsyon içine alet ve ekipman parçaları batırılır. 20-30 dk. Bekletildikten sonra fırça ve sünger ile temizlenir, durulanır. %2-3 'lük konsantrasyonda ki Lopex 530 'lu solüsyon, basınçlı makine ile tüm yüzeylere tatbik edilir. 20-30 dk. bekletilip, durulanır. Güğüm ve kovaların temizlik ve dezenfeksiyonunda % 2-3 'lük konsantrasyonda ki solüsyonla yıkama yapıp, 20-30 dk. sonra durulanır.




**Tüketicinin dikkatine:** Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. **Tehlike uyarıları ve güvenlik bilgileri için ürün SDS'ine bakınız.**

**Bileşim:** Didesil Dimetil Amonyum Klorür %5-15 ( Cas No: 7173-51-5), Alcohols, C12-14, Ethoxyla-ted %5-15 (Cas No: 68439-50-9) Hidroklorik Asit <%1 ( Cas No: 231-595-7)

### Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

pH	: 9-10
Görünüm	: Berrak Sıvı
Renk	: Renksiz
Koku	: Kokusuz
Yabancı madde	: İçermez
Yoğunluk (20°C)	: ~ 0,98 g/ml

**Depolama:** Serin ve kuru bir yerde direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakmadan muhafaza ediniz. Üst üste en fazla 4 koli istifleyiniz.



STOK KODU	AMBALAJ	KOLI İÇİ ADET
PL 119	20,4 kg	1





### Genel Merkez (Fabrika):

Antalya Org. San. Böl. 1.  
Kısım Atatürk Blv. No:25  
07190 Döşemealtı/Antalya  
T:0242 258 1140 (pbx)  
F:0242 258 1271  
info@gunsu.com.tr



**günsu** PROFESYONEL

GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİS. SAN. ve TİC. A.Ş.  
www.gunsu.com.tr  /GunsuA.S  /GunsuAS