

# setrax LIKİD OXY OKSİJENLİ SIVI AĞARTICI

**Özellikler:** Sıvı dozaj pompası ile kullanıma uygundur. İçerdiği aktif oksijen ile güvenli bir leke çıkarıcı ve ağartma maddesidir. Beyaz, renkli, pamuk, sentetik ve iksinin karışımı tekstil için uygundur. Renklerde ve bir çok beyaz tekstilde düşük sıcaklıkta uygulanır. Renkiler için daha önceden renk stabilitesi kontrol edilmelidir.

**Kullanım şekli ve miktarı:** Ana yıkama veya yardımcı ön yıkama maddesi ile birlikte kullanılır. 1 litre suya leke durumuna göre 1 - 3 g kullanılır.

**Tüketicinin dikkatine:** Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz, El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız, Çocuklardan uzak tutunuz, Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. **H272** : Yangını güçlendirebilir, oksitleyici **H302** : Yutulması halinde zararlıdır **H314** : Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar **P210** : Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun **P280** : Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın **P301+P312** : **YUTULDUĞUNDA:** Kendinizi iyi hissetmiyorsanız **ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU** telefonunu veya doktoru arayın **P370+P378** : Yangın durumunda söndürmek için; Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız **P303+P361+P353** : **DERİ ( veya saç ) İLE TEMAS HALİNDE İSE:** Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın **P305+P351+P338** : **GÖZ İLE TEMASI HALİNDE:** Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

**Bileşim:** Hidrojen Peroksit %15 - 30 CasNo:7722-84-1

## Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

pH (%1)	: 4 - 5
Görünüm	: Berrak sıvı
Renk	: Renksiz
Koku	: Kokusuz
Yoğunluk (20°C)	: 1,19 ( %50 w/w ) g/ml
Kaynama noktası	: 114 °C
Erime noktası	: - 40 °C
Parlama noktası	: İlişkisi yok
Çözünürlük	: Suda tamamen çözünür

**Depolama:** Serin ve kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığından uzakta depolayınız. Üst üste en fazla 2 bidon istifleyiniz.



STOK KODU	AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADET
PSL 113	20 L	1
PSL 118	200 L	1

## Genel Merkez (Fabrika):

Antalya Org. San. Böl. 1.  
Kısım Atatürk Blv. No:25  
07190 Döşemealtı/Antalya  
T:0242 258 1140 (pbx)  
F:0242 258 1271  
info@gunsu.com.tr



TS 13748  
Sınıf I Tip II



Çevremizi koruyalım



HDPE  
2763



GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİS. SAN. ve TİC. A.Ş.  
www.gunsu.com.tr /GunsuA.S /GunsuAS



pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
(20°C)

