

TEKNOPHOS MIX

BUHAR KAZANLARI İÇİN KOROZYON VE ÇÖKELME ÖNLEYİCİ

Özellikler:

Teknophos MIX hidrolize karşı dirençli sertlik stabilizatörleri, karbondioksit ve oksijen korozyonunu engelleyen uçucu aminler ve dispersantlardan oluşmuş bir kombinasyondur. Buhar ihtiyacı düşük olan tesisler için uygundur. Tek üründe hem korozyon hem de sert kabuk oluşumuna karşı tedbir alınmış olur. Bir tek ürünle ihtiyacın karşılanması sayesinde dozaj ve kontrol kolaylığı sağlar.

Kullanım Şekli ve Miktarı:

Ham su kimyasal yapısı, buhar dönüş oranı gibi parametrelere göre kazan besleme hattına pompa öncesi dozlanır. Bir otomatik dozaj pompası yardımı ile dozlanmalıdır. Dozaj öncesi seyreltme yapılması dozaj ve kontrol kolaylığı sağlar. Seyreltilmiş ürünün tankı kapalı olmalıdır. En fazla üç günlük ihtiyaca yetecek kadar seyreltme işlemi yapılmalıdır.

Bileşimi: Morfolin (CAS: 110-91-8) % 5-15, DEHA (Cas: 3710-84-7) % 5-15, Poatsyum Hidroksit (CAS: 1310-58-3) < %5, Atpm (CAS: 6419-19-8) < %5, Edta (CAS: 64-02-8) < %5, Sodyum Poliakrilat (CAS: 9003-04-7) < %5

Tüketicinin Dikkatine:




Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Çocuklardan uzak tutunuz. Kullanırken eldiven giyiniz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız. Ambalaj tamamen boşaldıktan sonra geri dönüşüme gönderiniz. Zehirlenme durumlarında UZEM'in 114 no'lu telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetleri'nin 112 no'lu telefonunu arayınız. H302: Yutulması halinde zararlıdır. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H350: Kansere yol açabilir. H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. P260: Buharını solumayın. P280: Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301+P312: YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU telefonunu veya doktoru arayın. P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay bir biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

Depolama:

Ağzı sıkıca kapalı, ambalajına zarar gelmeyecek şekilde ve dik olarak muhafaza ediniz. Serin, kuru ve doğrudan güneş ışığı almayacak bir yerde saklayınız. Üst üste en fazla 2 adet istifleyin.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

pH	: 9,0 - 10,0
Görünüm	: Berrak sıvı
Renk	: Sarı-kahverengi
Koku	: Amin kokusu
Yoğunluk (20°C)	: 1,101 g/cm ³
Toplam alkalinite	: %7,7-8,7



STOK KODU AMBALAJ KOLI İÇİ ADET

C 1685

30 L

1

günsu

TÜRKMALI

ENERJİ SİSTEMLERİ ve KONFOR TESİSLERİ
SANAYİ ve TİCARET AŞ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı
No: 25 07190 Döşemealtı - ANTALYA

Tel : (0242) 258 11 40 Fax: (0242) 258 12 71
www.gunsu.com.tr info@gunsu.com.tr

